

仕様書

1 業務名 令和7年度 町単収蔵庫収蔵棚購入

2 納入場所 御代田町文化財収蔵庫

3 納入期限 令和7年10月10日

4 仕様及び数量

本仕様書は、複柱書架 TM 型タイプと中量ボルトレスラック（300kg/段）について、その規格・数量及び性能基準等を規定するものである。

複柱書架 TM 型タイプ

① 規格及び数量

※もしくは同等品以上

製品	品番	形式	耐荷重	寸法 H・W・D (mm)	段数	型式	台数
複柱書架 TM 型	TMBK-65SWVN	単式	60kg/段	H1940・W 900・D270	有効5段	基本型	1台
複柱書架 TM 型	TMBR-65SWVN	単式	60kg/段	H1940・W 900・D270	有効5段	連結型	3台
複柱書架 TM 型	TMBK-65DWVN	複式	60kg/段	H1940・W 900・D510	有効5段	基本型	5台
複柱書架 TM 型	TMBR-65DWVN	複式	60kg/段	H1940・W 900・D510	有効5段	連結型	15台

その他 複柱書架 TM 型側当たり D240 用 440 枚

② 配置場所 別紙のとおりにする。

③ 仕様(棚全体)

- (1) 支柱・棚板・ビーム・棚受・ベースは金具仕様としてボルトレス式の堅固な構造であること。
- (2) 支柱は荷重やねじれに強いクローズド断面であること。
- (3) 棚板の耐荷重は 60 kg 以上であること。
- (4) 棚板の架け替えは棚受の調整により 25mm ピッチで上下調整できるものとする。

④ 塗装仕様

- (1) 高分子樹脂の特性により、塗膜強度・耐薬品性・耐防食(防錆)性に優れた粉体塗装とする。
- (2) 棚本体は国際規格 S I A A 抗菌 IS022196 認定の抗ウイルス・抗菌塗装であること。納入時に認定シールを指定する場所に貼り付けること。

- (3) ラック本体色はマイルドホワイト色とする。(近似マンセル値 N9.3)
- (4) 表面処理：脱脂及びリン酸塩による防錆皮膜処理
- (5) 塗料：エポキシポリエステル系樹脂粉体塗料
- (6) 塗装膜厚：35 μm 以上（見えがかり部分）
- (7) 塗装方法：静電焼付自動塗装

⑤ 環境対応

- (1) 棚体の塗装は、人体に悪影響を及ぼすキシレン・トルエン等を含まない粉体塗装であることとし、F☆☆☆☆対応の塗料で塗装する場合は、MSDS（化学物質安全データシート）を提出すること。
- (2) 財団法人日本環境協会が認定したエコマーク認定商品とし、製造工場、販売元、認定番号が記載されたシールを納入時に指定する場所に貼り付けること。
- (3) 本品はグリーン購入法適合商品であること。

⑥ その他

- (1) 本品は JIS S 1039（書架・物品棚）認証取得工場且つ ISO9001／ISO14001 認証取得工場で製造された製品とする。
- (2) 製品の搬入・据付時には、事前に施工工程表を作成し、担当者と打ち合わせの上、その指示に従うものとする。

⑦ 耐震工事

- (1) 上部天つなぎによる固定をおこなうこと。

中量ボルトレスラック（300kg/段）

① 規格及び数量

※もしくは同等品以上

製品	品番	形式	耐荷重	寸法 H・W・D (mm)	段数	型式	台数
中量ボルトレスラック	MMA8672-4K	単式	300kg/段	H2400・W1800・D721	天地4段	基本型	8台
中量ボルトレスラック	MMA8672-4R	単式	300kg/段	H2400・W1800・D721	天地4段	連結型	8台

その他：天つなぎ固定部材 1 式

② 配置場所 別紙のとおりにする。

③ 仕様棚全体

- (1) 支柱・ビーム・棚板・天棚受け・中棚受けから構成されるボルトを必要としないノンボルト構造であること。

- (2) 支柱は優れた断面構造になっており、積載質量・横からのねじれにも強い、C型形状であること。
- (3) 棚板の耐荷重は等分布荷重で 300kg/段以上とする。また、棚板の段ピッチ調整は 25mm 単位で上下に調整出来ること。
- (4) 棚板の間口方向の加工は、荷重に対してより強く、棚板のエッジ部分で手や指を負傷しにくい、パイプ状に形成されたロールフォーミング加工であること。
- (5) ラック本体色はアイボリー系色とする。(近似マンセル値 4.29Y7.64/1.34)

④ 塗装仕様

- (1) 高分子樹脂の特性により、高い塗膜強度・耐薬品性・耐防食(防錆)性に優れた粉体塗装とする。

⑤ 環境対応

- (1) 棚体の塗装には、シックハウス症候群を引き起こすトルエンなどのVOCや、ホルムアルデヒドを含まない粉体塗料を使用すること。

⑥ その他

- (1) 本品は JIS-S-1039 (鋼製書架) 表示許可工場且つ ISO9001/ISO14001 認証取得工場で製造された製品とする。
- (2) 本品はグリーン購入法適合商品であること。

5 留意事項

- (1) 納品する品目は全て新品とすること。
- (2) 納品に係るすべての経費(経路の事前確認、運搬、組立て、設置等)を見積金額に含めること。
- (3) 納品日時については、事前に担当者を調整するものとし、納品に際しては、設置施設に傷等つけないよう細心の注意を払うこと。また、万一傷等をつけた場合は、速やかに現状に復すること。
- (4) 納品物のメンテナンス・操作方法について説明を行うこと。
- (5) 納品納入後1年間は、通常の使用による破損等については、無償で速やかに修理対応すること。
- (6) 本仕様書に記載のない事項については、担当者と協議すること。