

工事番号																	
				課長				係長			精算者			監査者		設計者	
令和 6 年度 繰越明許 国補 防災安全交付金事業 三ツ谷清万線（1 工区）道路改良工事 閲覧設計書																	
町道 三ツ谷清万線 北佐久郡御代田町一里塚 西横辻																	
設 計 大 要									施 工 方 法				請 負				
道路改良工 L=66.6m W=5.5(9.25)m									施 工 期 間				日 間				
									起工予定年月日				令和 年 月 日				
									竣工予定年月日				令和 8 年 3 月 24 日				
									契約保証方法				金銭的保証				

総括情報表

頁0-0002

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日 資材等の単価の出典	61 御代田町 0 1 実施単価 40 1 東信（1） 07.10.01 建設物価・積算資料	当年10月号	
	当 世 代	前 世 代	
前払率（％） 消費税率（％） 工種 施工地域区分(共通仮設) 施工地域区分(現場管理) 現場環境改善費率計上分 契約保証方法 豪雪割増 週休2日補正 冬期補正（現管）	40 10 % 04 道路改良 09 補正無し 09 補正無し 02 上記以外 01 金銭的保証 02 豪雪割増無し 09 週単位（土日） 954		

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0003

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
道路改良						
			式			
道路土工						
			式			
掘削工						
			式			
掘削						
	310	m 3				工種 第0001号表
整地						
	310	m 3				工種 第0002号表
土砂等運搬						
	310	m 3				工種 第0003号表
法面整形工						
			式			
法面整形（切土部）						
	10	m 2				工種 第0004号表

御 代 田 町

(工事費内訳書)

本工事費

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
法面整形（盛土部）									工種 第0005号表	
	10		m	2						
路床盛土工										
				式						
路床盛土									工種 第0006号表	
	2		m	3						
排水構造物工										
				式						
作業土工										
				式						
床掘り（掘削）									工種 第0007号表	
	10		m	3						
埋戻し									工種 第0008号表	
	10		m	3						
基面整正									工種 第0009号表	
	40		m	2						
側溝工										
				式						

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0005

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝（縦断用400×400）						
	49	m				工種 第0010号表
側溝蓋（コンクリート蓋400用）						
	42	枚				工種 第0011号表
側溝蓋(グレーチング蓋400用)						
	5	枚				工種 第0012号表
自由勾配側溝（縦断用400×500）						
	4	m				工種 第0013号表
プレキャスト L型側溝（据付）						
	23	m				工種 第0014号表
集水桝・マンホール工						
			式			
現場打ち集水桝						
	1		式			工種 第0015号表
蓋						
			枚			
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg／枚以下 T2023						
	1		枚			施工 第0 -0016号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
排水構造物工 蓋版据付 グレーチング蓋版各種 40を超え170kg/枚以下 T2060	1	枚					施工	第0 -0017号表
構造物撤去工		式						
防護柵撤去工		式						
防護柵撤去（ガードレール）	9	m					工種	第0016号表
標識撤去工		式						
標識撤去	2	基					工種	第0017号表
構造物取壊し工		式						
コンクリート構造物取壊し	8	m3					工種	第0018号表
舗装版切断	64	m					工種	第0019号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0007

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
舗装版破碎									工種 第0020号表	
	510		m	2						
運搬処理工										
				式						
殻運搬									工種 第0021号表	
	8		m	3						
殻処分									工種 第0022号表	
	19		m	3						
殻運搬（アスファルト）									工種 第0023号表	
	26		m	3						
殻処分（アスファルト）									工種 第0024号表	
	60		m	3						
仮設工										
				式						
交通管理工										
				式						
交通誘導警備員										
				人日						

御 代 田 町

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通誘導警備員B										
2人×47日	94		人・日						施工	第0 -0027号表
舗装										
			式							
舗装工										
			式							
舗装準備工										
			式							
不陸整正										
	551		m 2						工種	第0025号表
凍上抑制層（歩道部）										
	47		m 2						工種	第0026号表
アスファルト舗装工										
			式							
上層路盤（歩道部）										
	47		m 2						工種	第0027号表
表層（歩道部）										
	47		m 2						工種	第0028号表

御 代 田 町

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部）						
	425	m	2			工種 第0029号表
上層路盤（車道・路肩部）						
	561	m	2			工種 第0030号表
表層（車道・路肩部）						
	561	m	2			工種 第0031号表
防護柵工						
			式			
路側防護柵工						
			式			
ガードレール						
	29	m				工種 第0032号表
標識工						
			式			
小型標識工						
			式			
標識柱						
	2	基				工種 第0033号表

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
標識板										
	2		枚						工種	第0034号表
区画線工										
			式							
区画線工										
			式							
ペイント式区画線（実線）外側線										
	225		m						工種	第0035号表
ペイント式区画線（実線）外側線										
	210		m						工種	第0036号表
ペイント式区画線（破線）中心線										
	30		m						工種	第0037号表
ペイント式区画線（破線）中心線										
	28		m						工種	第0038号表
溶融式区画線（実線）停止線										
	3		m						工種	第0039号表
溶融式区画線（実線）停止線										
	3		m						工種	第0040号表

御 代 田 町

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	価	金	額	備	考
溶融式区画線（実線）止まれ							工種 第0041号表	
	24	m						
溶融式区画線（実線）止まれ							工種 第0042号表	
	22	m						
区画線消去							工種 第0043号表	
	106	m						
区画線消去							工種 第0044号表	
	99	m						
ペイント式区画線（グリーンベルト）							工種 第0045号表	
	82	m ²						
直接工事費								
現場環境改善費（率分）								
率 0.0162								
共通仮設費率計算額								

(工事費内訳書)

本工事費

頁0-0012

費目・工種・種別・細別・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	補正無の率 0.1235										
						補正後の率	0.126				
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
	補正無の率 0.3350										
						補正後の率	0.3568				
工事原価											
一般管理費等											
	補正無の率 0.2146					前払率補正	1.0000				
						契約保証補正	0.0004				
工事価格計											
消費税等相当額計											
	率 0.1000										
工事費計											

御 代 田 町

*****本工事費*****

[illegible]

掘削

工種明細表

工種 第0001号表

頁0-0014

[illegible]

整地

工種明細表

工種 第0002号表

頁0-0015

[illegible]

土砂等運搬

工種明細表

工種 第0003号表

頁0-0016

[illegible]

法面整形（切土部）

工種明細表

工種 第0004号表

頁0-0017

[illegible]

法面整形（盛土部）

工種明細表

工種 第0005号表

頁0-0018

[illegible]

路床盛土

工種明細表

工種 第0006号表

頁0-0019

[illegible]

床掘り（掘削）

工種明細表

工種 第0007号表

頁0-0020

[illegible]

埋戻し

工種明細表

工種 第0008号表

頁0-0021

[illegible]

基面整正

工種明細表

工種 第0009号表

頁0-0022

自由勾配側溝（縦断用400×400）

工種明細表

工種 第0010号表

頁0-0023

[illegible]

側溝蓋（コンクリート蓋400用）

工種明細表

工種 第0011号表

頁0-0024

[illegible]

側溝蓋(グレーチング蓋400用)

工種明細表

工種 第0012号表

頁0-0025

[illegible]

自由勾配側溝（縦断用400×500）

工種明細表

工種 第0013号表

頁0-0026

[illegible]

プレキャストL型側溝（据付）

工種明細表

工種 第0014号表

頁0-0027

[illegible]

現場打ち集水桧

工種明細表

工種 第0015号表

頁0-0028

[illegible]

防護柵撤去（ガードレール）

工種明細表

工種 第0016号表

頁0-0029

[illegible]

標識撤去

工種明細表

工種 第0017号表

頁0-0030

[illegible]

コンクリート構造物取壊し

工種明細表

工種 第0018号表

頁0-0031

鋪装版切断

工種明細表

工種 第0019号表

頁0-0032

[illegible]

鋪裝版破碎

工種明細表

工種 第0020号表

頁0-0033

[illegible]

殼運搬

工種明細表

工種 第0021号表

頁0-0034

[illegible]

殻運搬（アスファルト）

工種明細表

工種 第0023号表

頁0-0036

[illegible]

殻処分（アスファルト）

工種明細表

工種 第0024号表

頁0-0037

[illegible]

不陸整正

工種明細表

工種 第0025号表

頁0-0038

[illegible]

凍上抑制層（歩道部）

工種明細表

工種 第0026号表

頁0-0039

[illegible]

上層路盤（歩道部）

工種明細表

工種 第0027号表

頁0-0040

[illegible]

表層（歩道部）

工種明細表

工種 第0028号表

頁0-0041

[illegible]

下層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0029号表

頁0-0042

[illegible]

上層路盤（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0030号表

頁0-0043

[illegible]

表層（車道・路肩部）

工種明細表

工種 第0031号表

頁0-0044

[illegible]

ガードレール

工種明細表

工種 第0032号表

頁0-0045

[illegible]

標識柱

工種明細表

工種 第0033号表

頁0-0046

[illegible]

工 種 明 細 表

工種 第0034号表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
	道路標識設置工 標識板設置 案内標識以外						施工 第0 -0037号表
		1		基			
	*** 単位当り ***						
		1		枚			

ペイント式区画線（実線）外側線

工種明細表

工種 第0035号表

頁0-0048

[illegible]

ペイント式区画線（実線）外側線

工種明細表

工種 第0036号表

頁0-0049

[illegible]

ペイント式区画線（破線）中心線

工種明細表

工種 第0037号表

頁0-0050

[illegible]

ペイント式区画線（破線）中心線

工種明細表

工種 第0038号表

頁0-0051

[illegible]

溶融式区画線（実線） 停止線

工種明細表

工種 第0039号表

頁0-0052

[illegible]

溶融式区画線（実線） 停止線

工種明細表

工種 第0040号表

頁0-0053

[illegible]

溶融式区画線（実線）止まれ

工種明細表

工種 第0041号表

頁0-0054

[illegible]

溶融式区画線（実線）止まれ

工種明細表

工種 第0042号表

頁0-0055

[illegible]

区画線消去

工種明細表

工種 第0043号表

頁0-0056

[illegible]

区画線消去

工種明細表

工種 第0044号表

頁0-0057

[illegible]

ペイント式区画線（グリーンベルト）

工種明細表

工種 第0045号表

頁0-0058

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0059

掘削

土砂 5,000m3未満

機械構成比： 42.72%

労務構成比：

オープンカット

37.91%

材料構成比：

19.37%

市場単価構成比：

施工 第0 -0001号表

標準単価：

1 m3 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） [標準型] 超低騒音・排ガス3次 山積0.8m3	42.72%	供用日		バックホウ（クローラ型） [標準型] 超低騒音・排ガス3次		
運転手（特殊）	37.91%	人		運転手（特殊）		
軽油 小型ローリー パトロール給油	19.37%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土質：土砂 押土の有無：押土なし 施工数量：5,000m3未満				施工方法：オープンカット 障害の有無：障害なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0060

整地

残土受入れ地での処理

施工 第0 -0002号表

1 m3 当り

機械構成比：22.45%		労務構成比：52.33%		材料構成比：25.22%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 位	単 価	代 表 機 材 規 格(東京地区)		単価(東京地区)	備 考	
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3		22.45%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料				
運転手 (特殊)		52.33%	人		運転手 (特殊)				
軽油 小型ローリー パトロール給油		25.22%	L		軽油 パトロール給油				
積算単価			式		積算単価				
*** 単位当り ***									
作業区分：残土受入れ地での処理									

施 工 内 訳 表

頁0-0061

土砂等運搬

施工 第0 -0003号表

標準 DID区間なし 2.0km以下

バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3)

1 m3 当り

機械構成比： 44.67%

労務構成比： 40.44%

材料構成比： 14.89%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	44.67%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	40.44%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.89%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
土砂等発生現場：標準 土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む) 運搬距離：2.0km以下				積込機種・規格：バックホ 山積0.45m3(平積0.35m3) DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0062

法面整形
切土部

施工 第0 -0004号表

機械構成比： 9.24% 労務構成比： 81.28% 材料構成比： 9.48% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	9.24%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	38.72%	人		普通作業員		
運転手 (特殊)	22.32%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	20.24%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油	9.48%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0063

法面整形

切土部

機械構成比：

9.24%

労務構成比：

現場制約なし

81.28%

材料構成比：

9.48%

市場単価構成比：

施工 第0 -0004号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：切土部 土質：㐂質土、砂及び砂質土、粘性土				現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0064

法面整形
盛土部

施工 第0 -0005号表

機械構成比： 11.87% 労務構成比： 75.95% 材料構成比： 12.18% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ [クローラ型] 賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	11.87%	日		バックホウ [クローラ型] 賃料		
普通作業員	33.62%	人		普通作業員		
運転手 (特殊)	28.67%	人		運転手 (特殊)		
土木一般世話役	13.66%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油	12.18%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		

施 工 内 訳 表

頁0-0065

法面整形

盛土部

機械構成比：

11.87%

労務構成比：

法面締固めなし

75.95%

材料構成比：

12.18%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0005号表

標準単価：

1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
*** 単位当り ***						
整形箇所：盛土部 現場制約の有無：現場制約なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				法面締固めの有無：法面締固めなし 土質：は質土、砂及び砂質土、粘性土		

施 工 内 訳 表

頁0-0066

路床盛土

2.5m未満

施工 第0 -0006号表

1

m3 当り

機械構成比： 0.76%

労務構成比： 98.98%

材料構成比： 0.26%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料 質量0. 8～1. 1 t	0.76%	日		振動ローラ [ハンドガイド式] 賃料		
普通作業員	89.34%	人		普通作業員		
特殊作業員	9.64%	人		特殊作業員		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.26%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工 第0 -0006号表

頁0-0067

2.5m未満

機械構成比：

0.76%

勞務構成比：

98.98%

材料構成比：

0.26%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m 3

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0068

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工 第0 -0007号表

1 m3 当り

機械構成比： 8.95%		労務構成比： 87.50%		材料構成比： 3.55%		市場単価構成比： 0.00%		標準単価： 1	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・排ガス2014 山積0.45m3		8.37%	供用日		バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回〕 超低・排ガス2014				
タンパ（ランマ）賃料 質量60～80kg		0.58%	日		タンパ（ランマ）賃料				
普通作業員		53.26%	人		普通作業員				
特殊作業員		25.42%	人		特殊作業員				
運転手（特殊）		8.82%	人		運転手（特殊）				
軽油 小型ローリー パトロール給油		2.72%	L		軽油 パトロール給油				

施 工 内 訳 表

頁0-0069

埋戻し
最大埋戻幅1m未満

施工 第0 -0007号表

1 m3 当り

機械構成比： 8.95% 労務構成比： 87.50% 材料構成比： 3.55% 市場単価構成比： 0.00%				標準単価： 1		
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー スタンド	0.83%	L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
施工方法：最大埋戻幅1m未満				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

基面整正

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

機械構成比： 0.00% 労務構成比： 100.00% 材料構成比： 0.00% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
普通作業員	100.00%	人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施 工 内 訳 表

頁0-0071

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 400×400×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0009号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 400×400 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.355	m ³			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.924	m ³			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.212	m ³			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 400×400×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.335			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m ³ /10m) : 0.77 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m ³ /10m) : 0.2		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0072

排水構造物工 蓋版据付

施工 第0 -0010号表

自由勾配側溝用コンクリート蓋

車道用 幅400用 長500

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
自由勾配側溝用コンクリート蓋 L=0.5 幅400用 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版規格（自由勾配側溝用コンクリート蓋）：車道用 幅400用 長500 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円／枚）：			蓋版の種類：自由勾配側溝用コンクリート蓋 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0073

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

40kg/枚以下

TV571DBK

施工 第0 -0011号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0074

排水構造物工 自由勾配側溝

縦断用 400×500×2000

基礎碎石施工あり

施工 第0 -0012号表

10

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 自由勾配側溝 (L2000) 1000kg以下 制約無 昼間	10.000	m			
自由勾配側溝 一般及び防音型蓋2枚タイプ 共通 400×500 長2.0m (縦断用)	5.000	個			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.302	m3			
再生クラッシャーラン 40mm以下	0.804	m3			
生コン 18-8-25 (20) -BB (W/C=60%以下)	0.159	m3			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
自由勾配側溝規格：縦断用 400×500×2000 基礎コンクリート小型車割増：小型車割増なし 基礎コンクリート設計量 (m3/10m) : 0.285			基礎コンクリート規格：18-8-25 高炉 基礎コンクリート夜間割増：夜間割増なし 基礎碎石施工の有無：基礎碎石施工あり		
基礎碎石規格：再生クラッシャーラン RC-40 底部コンクリート規格：18-8-25 高炉 底部コンクリート夜間割増：夜間割増なし			基礎碎石設計量 (m3/10m) : 0.67 底部コンクリート小型車割増：小型車割増なし 底部コンクリート設計量 (m3/10m) : 0.15		
夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0075

プレキャストL形側溝（製品長0.6m）

施工 第0 -0013号表

据付

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比：8.08%		労務構成比：58.72%		材料構成比：33.20%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
バックホウ（クローラ型） 超低騒音・C付・排2014 山0.5m3		6.03%	供用日			バックホウ（クローラ型） 超低騒音・C付・排2014			
普通作業員		24.53%	人			普通作業員			
土木一般世話役		9.96%	人			土木一般世話役			
運転手（特殊）		6.31%	人			運転手（特殊）			
特殊作業員		3.03%	人			特殊作業員			
鉄筋コンクリートL形 JIS5372 250B 450×155×600		30.59%	個			鉄筋コンクリートL形 JIS5372 300 500×155×600			

施 工 内 訳 表

頁0-0076

プレキャストL形側溝（製品長0.6m）

施工 第0 -0013号表

据付

基礎碎石あり

1

m 当り

機械構成比： 8.08% 労務構成比： 58.72% 材料構成比： 33.20% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.95%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
作業区分：据付 L形側溝の種類：250B 鉄筋コンクリートL形(450×155×600)				基礎碎石の有無：基礎碎石あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0077

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 0.85% 労務構成比：

0.36m3を超え0.38m3以下

85.67% 材料構成比： 13.48%

施工 第0 -0014号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.73%	日		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.08%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工	33.67%	人		型わく工		
普通作業員	26.49%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.91%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.48%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0078

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 0.85% 労務構成比：

0.36m3を超え0.38m3以下

85.67% 材料構成比： 13.48%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0014号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)	12.76%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.44%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.36m3を超え0.38m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0079

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 0.87% 労務構成比：

0.38m3を超え0.40m3以下

85.44% 材料構成比： 13.69%

施工 第0 -0015号表

一般養生・特殊養生(練炭)

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.75%	日		バックホウ〔クローラ型・クレーン付〕賃料		
バックホウ〔クローラ型〕賃料 ～排ガス2014 山積0.8m3	0.08%	日		バックホウ〔クローラ型〕賃料		
型わく工	33.51%	人		型わく工		
普通作業員	26.42%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.89%	人		土木一般世話役		
特殊作業員	2.52%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0080

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）

18-8-40(W/C=60%以下) 高炉（BB）

機械構成比： 0.87% 労務構成比：

0.38m3を超え0.40m3以下

85.44% 材料構成比： 13.69%

一般養生・特殊養生(練炭)

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0015号表

1
標準単価：

箇所 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
生コン 18-8-40-BB (W/C=60%以下)	12.97%	m3		生コンクリート 18-8-25 高炉 W/C60%		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.44%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
1箇所当りコンクリート使用量：0.38m3を超え0.40m3以下 養生工の種類：一般養生・特殊養生(練炭) コンクリート規格：18-8-40(W/C=60%以下) 生コンクリート夜間割増：夜間割増なし				コンクリート打設工法：バックホ(クレーン機能付)打設 コンクリートセメント種類： 高炉（BB） 生コンクリート小型車割増：小型車割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0081

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

T2023

施工 第0 -0016号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0082

排水構造物工 蓋版据付
グレーチング蓋版各種

40を超え170kg/枚以下

T2060

施工 第0 -0017号表

100

枚 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水構造物工 蓋版（コンクリート・銅製） 40超170kg以下 制約無 昼間	100.000	枚			
側溝蓋	100.000	枚			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	100	枚			
*** 単位当り ***	1	枚			
作業区分：据付 蓋版質量：40を超え170kg/枚以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 蓋版単価（円/枚）：			蓋版の種類：グレーチング蓋版各種 施工箇所区分：施工箇所区分による補正なし 時間的制約の有無：時間的制約なし		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0083

ガードレール撤去工
Gr-A, B, C-4E 土中建込

施工 第0 -0018号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール撤去工 Gr-A・B・C-4E 土中建込用	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
ガードレール規格：Gr-A, B, C-4E 土中建込 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			時間的制約の有無：時間的制約なし		

御 代 田 町

施工内訳表

頁0-0084

道路標識撤去工 標識板（案内標識以外）
警戒・規制・指示・路線番号標識

施工 第0 -0019号表

1 基 当 り

[illegible]

御代田町

施 工 内 訳 表

頁0-0085

構造物とりこわし
鉄筋構造物 機械施工

低騒音・低振動対策 不要

施工 第0 -0020号表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工 鉄筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m3			
構造物区分：鉄筋構造物 低騒音・低振動対策の有無：低騒音・低振動対策 不要 時間的制約の有無：時間的制約なし			施工区分： 機械施工 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0086

舗装版切断
アスファルト舗装版

施工 第0 -0021号表

機械構成比： 15.05% 労務構成比： 15cm以下 58.43% 材料構成比： 26.52% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価： 1 m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深20cm級 B径56cm	10.24%	供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員	19.96%	人		特殊作業員		
土木一般世話役	10.88%	人		土木一般世話役		
普通作業員	8.92%	人		普通作業員		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)	22.39%	枚		ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)		
ガソリン レギュラー スタンド	2.81%	L		ガソリン レギュラー スタンド		

施 工 内 訳 表

頁0-0087

舗装版切断
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
機械構成比：

15.05%

労務構成比：

15cm以下
58.43%

材料構成比：

26.52%

市場単価構成比：

施工 第0 -0021号表

0.00%

1
標準単価：

m 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚：15cm以下		

施 工 内 訳 表

頁0-0088

舗装版破碎

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版

機械構成比：

30.65%

労務構成比：

障害等なし

63.79%

材料構成比：

5.56%

市場単価構成比：

施工 第0 -0022号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
コンクリート圧砕装置 [大割機] 7 3 5～8 5 0mm 5 5 0～9 8 0 kN	21.16%	供用日		コンクリート圧砕装置 [大割機]		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料 ～超低・～排ガス3次 山積0. 4 5m3	9.49%	日		バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料		
運転手 (特殊)	28.25%	人		運転手 (特殊)		
普通作業員	24.76%	人		普通作業員		
土木一般世話役	10.78%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油	5.56%	L		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

頁0-0089

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

30.65%

労務構成比：

障害等なし

63.79%

材料構成比：

5.56%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0022号表

標準単価：
1

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策必要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0090

殻運搬

コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし

機械積込 DID区間なし 5.7km以下

(株) 山浦土木

施工 第0 -0023号表

1

m3 当り

機械構成比： 40.77% 労務構成比：

44.82% 材料構成比： 14.41%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	40.77%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	44.82%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	14.41%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業：コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし DID区間の有無：DID区間なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分：機械積込 運搬距離：5.7km以下		

処分費

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0024号表

頁0-0091

(株) 山浦土木

100 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.000	t			
*** 合 計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費（円／t）：					

施 工 内 訳 表

頁0-0092

殻運搬

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 高沢産業(株)

施工 第0 -0025号表

1

m3 当り

機械構成比: 44.05% 労務構成比:

39.87%

材料構成比: 16.08%

市場単価構成比: 0.00%

標準単価:

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	44.05%	供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)	39.87%	人		運転手 (一般)		
軽油 小型ローリー パトロール給油	16.08%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間なし 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 運搬距離: 3.5km以下		

処分費

頁0-0093

施工 第0 -0026号表

舗装版破碎 DID区間なし 3.5km以下

機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)

高沢産業（株）

100

t	当り
---	----

[illegible]

御代田町

交通誘導警備員B

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

2人×47日

1

人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員B					

施 工 内 訳 表

頁0-0095

不陸整正
補足材料なし

施工 第0 -0028号表

1 m2 当り

機械構成比：21.58%		労務構成比：71.86%		材料構成比：6.56%		市場単価構成比：0.00%		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 位	単 価		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		単 価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m		17.28%	供用日			モータグレーダ [土工用] 排ガス2014			
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t		2.16%	日			ロードローラ [マカダム] 賃料			
タイヤローラ賃料 質量13～14t		2.14%	日			タイヤローラ賃料			
運転手 (特殊)		35.31%	人			運転手 (特殊)			
普通作業員		14.55%	人			普通作業員			
特殊作業員		11.35%	人			特殊作業員			

施 工 内 訳 表

頁0-0096

不陸整正
補足材料なし
機械構成比：

21.58%

労務構成比：

71.86%

材料構成比：

6.56%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

1

m2

当り

施工 第0 -0028号表

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	10.65%	人		土木一般世話役		
軽油 小型ローリー パトロール給油	6.56%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
補足材料の有無：補足材料なし				豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0097

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚150mm

機械構成比： 5.00%

労務構成比：

1層施工

75.15%

材料構成比：

19.85%

市場単価構成比：

施工 第0 -0029号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3	2.99%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t	1.78%	日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）	27.03%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	15.84%	人		特殊作業員		
普通作業員	15.70%	人		普通作業員		
土木一般世話役	13.01%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0098

下層路盤（歩道部）

全仕上り厚150mm

機械構成比：5.00%

労務構成比：

1層施工

75.15%

材料構成比：

19.85%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0029号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構 成 比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単 価(東京地区)	備 考
再生クラッシャーラン 40mm以下	17.77%	m3		再生クラッシャーラン RC-40		
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.99%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：150 材料：再生クラッシャーラン RC-40				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0099

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚100mm

機械構成比： 4.66% 労務構成比：

1層施工

69.96% 材料構成比： 25.38%

市場単価構成比： 0.00%

施工 第0 -0030号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次 山積0.09m3	2.78%	供用日		小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス3次		
振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料 ～超低・～排ガス3次 質量3～4t	1.66%	日		振動ローラ〔搭乗式・コンバインド型〕賃料		
運転手（特殊）	25.16%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	14.75%	人		特殊作業員		
普通作業員	14.61%	人		普通作業員		
土木一般世話役	12.11%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0100

上層路盤（歩道部）

全仕上り厚100mm

機械構成比：4.66%

労務構成比：

1層施工

69.96%

材料構成比：

25.38%

市場単価構成比：

施工 第0 -0030号表

0.00%

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
粒調碎石 25mm以下	23.44%	m3		再生粒度調整碎石 RM-30		
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.85%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：100 材料：粒度調整碎石 M-25				施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0101

表層（歩道部）

施工 第0 -0031号表

1.4m以上

平均仕上り厚 3 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 2.64%

労務構成比： 24.83%

材料構成比： 72.53%

市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [クローラ型] 舗装幅 1. 4 ～ 3. 0 m	1.97%	供用日		アスファルトフィニッシャ [クローラ型]		
振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料 ～超低・～排ガス 3 次 質量 3 ～ 4 t	0.39%	日		振動ローラ [搭乗式・コンバインド型] 賃料		
普通作業員	9.38%	人		普通作業員		
特殊作業員	6.26%	人		特殊作業員		
運転手（特殊）	4.25%	人		運転手（特殊）		
土木一般世話役	2.28%	人		土木一般世話役		

施 工 内 訳 表

頁0-0102

表層（歩道部）

施工 第0 -0031号表

1.4m以上 平均仕上り厚 3 0 mm 1 m2 当り
 機械構成比： 2.64% 労務構成比： 24.83% 材料構成比： 72.53% 市場単価構成比： 0.00% 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
③再生アスファルト混合物 細粒度（1 3） [再生材 混入率50%以下]	63.10%	t		再生アスファルト混合物 密粒度（1 3）		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	9.00%	L		アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.39%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
平均幅員：1.4m以上 標準締固め後密度：各種(2.10以上2.20t/m3未満) 材料：アスファルト混合物各種 アスファルト混合物小型車割増：小型車割増あり 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				1層当り平均仕上り厚(mm)：30 瀝青材料種類：プライムコート 瀝青材料種類：プライムコート PK-3 アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0103

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚400mm

機械構成比： 6.54%

労務構成比：

2層施工

20.94%

材料構成比：

72.52%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス2014 ブレード幅3.1m	4.52%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス2014		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量10～12t	0.56%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量13～14t	0.56%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	9.23%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	3.36%	人		普通作業員		
特殊作業員	3.00%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0104

下層路盤（車道・路肩部）

全仕上り厚400mm

機械構成比： 6.54%

労務構成比：

2層施工

20.94%

材料構成比：

72.52%

市場単価構成比：

0.00%

施工 第0 -0032号表

1
標準単価：

m2 当り

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	2.46%	人		土木一般世話役		
再生クラッシャーラン 40mm以下	70.53%	m3		クラッシャーラン C-40		
軽油 小型ローリー パトロール給油	1.72%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
全仕上り厚(mm)：400 材料：再生クラッシャーラン RC-40				施工区分：2層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施 工 内 訳 表

頁0-0105

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0033号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 2 0 mm

1 m2 当り

機械構成比：

11.57%

労務構成比：

37.08%

材料構成比：

51.35%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4 ブレード幅 3. 1 m	7.99%	供用日		モータグレーダ [土工用] 排ガス 2 0 1 4		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス 2 次 質量 1 0 ～ 1 2 t	1.00%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量 1 3 ～ 1 4 t	0.99%	日		タイヤローラ賃料		
運転手（特殊）	16.31%	人		運転手（特殊）		
普通作業員	5.97%	人		普通作業員		
特殊作業員	5.32%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0106

上層路盤（車道・路肩部）

施工 第0 -0033号表

粒度調整碎石

全仕上り厚 1 2 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 11.57%

労務構成比：

37.08%

材料構成比：

51.35%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	4.37%	人		土木一般世話役		
粒調碎石 4 0 mm以下	47.84%	m 3		再生粒度調整碎石 RM－ 4 0		
軽油 小型ローリー パトロール給油	3.03%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
材料：粒度調整碎石 施工区分：1層施工 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				全仕上り厚(mm)：120 材料(粒度調整碎石)：粒度調整碎石 M－ 4 0		

施 工 内 訳 表

頁0-0107

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0034号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料 ～低騒・～排ガス2014 舗装幅2. 3～6 m	0.88%	日		アスファルトフィニッシャ [ホイール] 賃料		
タイヤローラ賃料 質量1 3～1 4 t	0.14%	日		タイヤローラ賃料		
ロードローラ [マカダム] 賃料 ～超低・～排ガス2次 質量1 0～1 2 t	0.13%	日		ロードローラ [マカダム] 賃料		
普通作業員	3.66%	人		普通作業員		
運転手（特殊）	2.06%	人		運転手（特殊）		
特殊作業員	2.03%	人		特殊作業員		

施 工 内 訳 表

頁0-0108

表層（車道・路肩部）

施工 第0 -0034号表

3.0m超

平均仕上り厚 5 0 mm

1

m 2 当り

機械構成比： 1.38% 労務構成比： 10.17% 材料構成比： 88.45% 市場単価構成比： 0.00%

標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 位	単 価	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	単価(東京地区)	備 考
土木一般世話役	0.73%	人		土木一般世話役		
⑤再生アスファルト混合物 密粒度（2 0 F）〔再生材 混入率50%以下〕	80.70%	t		アスファルト混合物 密粒度（2 0）		
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用	7.17%	L		アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		
軽油 小型ローリー パトロール給油	0.49%	L		軽油 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

m2 当り

3.0m超

平均仕上り厚 50mm

1
標準単価：

機械構成比： 1.38%

勞務構成比：

10.17%

材料構成比： 88.45%

市場単価構成比：

0.00%

標準単価：

[illegible]

施 工 内 訳 表

頁0-0110

ガードレール設置工 曲線部(R<=30m) 有
Gr-C-4E 土中建込塗装品

施工 第0 -0035号表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ガードレール設置工 (塗装) G r - C - 4 E 土中建込	1.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m			
作業区分：設置 ガードレール種類：塗装品 曲げ支柱加算額の有無：曲支柱加算額なし 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし			ガードレール規格：Gr-C-4E 土中建込 支柱長による加算額の有無：支柱長による加算額なし 施工規模による加算：施工規模 21～50m未満 曲線部の有無：曲線部(R<=30m) 有		

道路標識設置工

標識柱・基礎設置

路側式

単柱式

φ 60.5

下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）

施工内訳表

施工 第0 -0036号表

頁0-0111

施工 第0 -0036号表

頁0-0111

下地亜鉛メッキ+静電粉体塗装（景観色）

1

基 当 り

[illegible]

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

1 基 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
道路標識設置工 標識板 設置手間 警戒 規制 指示 路線番号標識	1.000	基			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
材料費計上有無：材料費計上なし 時間的制約の有無：《条件不要》			施工規模：施工規模 2基以下 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし		

施 工 内 訳 表

頁0-0113

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0038号表

ペイント式（車載式）

実線 1 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（ペイント式・車載式） 豪雪無 実線1 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（2 0 時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 1 5 c m 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0114

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0039号表

ペイント式（車載式）

実線 15cm

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（加熱型） 2種B 溶剤型 白	70.000	L			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	59.000	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	33.000	L			
諸雑費	3.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：ペイント式（車載式） 塗料規格（ペイント式）：加熱（溶剤型）白 夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ			規格・仕様（ペイント式）：実線 15cm 施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0115

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0040号表

溶融式（手動）

実線 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線4 5 c m 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量1 5～1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1. 5 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0116

区画線設置（材料費のみ）

施工 第0 -0041号表

溶融式（手動）

実線 4 5 c m

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	k g			
ガラスビーズ J I S R 3 3 0 1 1号	75.000	k g			
接着用プライマー 区画線用（トラフィックペイント接着用）	75.000	k g			
軽油 小型ローリー パトロール給油	73.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：実線 4 5 c m 塗布厚：塗布厚 1. 5mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：材料費のみ（1日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（20時～6時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0117

区画線設置（機・労のみ）

施工 第0 -0042号表

溶融式（手動）

矢印・記号・文字 1 5 c m換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等1 5 c m換算 制約無 昼間	1,200.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：溶融式（手動） 塗料規格（溶融式）：ビーズ含有量1 5～1 8 % 白 プライマー規格：アスファルト舗装用			規格・仕様（溶融式）：矢印・記号・文字 1 5 c m換算 塗布厚：塗布厚 1. 5 mm 舗装種別：排水性舗装でない場合		
施工区間：供用区間 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費，労務費のみ（1 日未満用）			夜間作業の有無：夜間作業（2 0時～6 時）なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0118

区画線設置 (材料費のみ)

施工 第0 -0043号表

溶融式(手動)

矢印・記号・文字 15cm換算

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	kg			
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			
接着用プライマー 区画線用(トラフィックペイント接着用)	30.000	kg			
軽油 小型ローリー パトロール給油	120.000	L			
諸雑費	5.000	%			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分:溶融式(手動) 塗料規格(溶融式):ビーズ含有量15～18% 白 プライマー規格:アスファルト舗装用			規格・仕様(溶融式):矢印・記号・文字 15cm換算 塗布厚:塗布厚 1.5mm 舗装種別:排水性舗装でない場合		
施工区間:供用区間 時間的制約の有無:時間的制約なし 費用の内訳:材料費のみ(1日未満用)			夜間作業の有無:夜間作業(20時～6時)なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0119

区画線消去 (機・労のみ)

施工 第0 -0044号表

削取り式

夜間作業 (20時～6時) なし

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線消去 (削取り式) 豪雪無 15cm換算 制約無 昼間	1,000.000	m			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：削取り式 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：機械費、労務費のみ (1日未満用)			夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0120

区画線消去 (燃料費のみ)

施工 第0 -0045号表

削取り式

夜間作業 (20時～6時) なし

1000

m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 小型ローリー パトロール給油	62.000	L			
ガソリン レギュラー スタンド	35.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 合 計 ***	1,000	m			
*** 単位当り ***	1	m			
施工区分：削取り式 時間的制約の有無：時間的制約なし 費用の内訳：燃料費のみ (1日未満用)			夜間作業の有無：夜間作業 (20時～6時) なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

御 代 田 町

施 工 内 訳 表

頁0-0121

区画線設置（グリーンベルト）ローラー塗装

施工 第0 -0046号表

ローラー塗装

水性カラー舗装

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アトムハードカラーEM速乾 EM-04	1	m ²			見積り
小規模加算補正係数	5	%			50m2以上100m2未満
*** 単位当り ***	1	m ²			

御 代 田 町